

## ASI1212A-D

### Bağımsız Parmak İzi Cihazı - Proximity



### Genel Özellikler

- Dokunmatik klavye ve LCD Ekran
- Ses istemi
- 30.000 geçerli kartlar Destek ve 150.000 kayıtları
- Birden kart desteği (varsayılan IC kart)
- Destek kartı, şifre, parmak izi ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP veya RS-485 arayüz
- Wiegand ya da RS-485 arayüz
- Dışarı Kapı süresi alarmı, hırsız alarmı, zorlama alarm ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, açık çoklu kart
- Seyirci fonksiyonu
- 128 zaman ve tatil programları desteği

### Teknik Özellikler

Model	ASI1212A - D
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
<b>Giriş / Çıkış Port</b>	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış butonu x 1, alarm girişi x 2
Çıkış	Röle x 4 (Kapı kilidi, Bell Alarmx2)
Okuyucu	Okuyucu x 1
<b>Kart</b>	
Okuma Formatı	13.56MHz(Mifare)/125KHz (EM, İsteğe bağlı)
Okuma Mesafe	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1s
<b>Parmak izi</b>	
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanıma	≤1.5s
FAR	≤0.00004□
FRR	≤0.15□
<b>Kapasite</b>	
Kart sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Parmak izi	4500
<b>Fonksiyonlar</b>	
ID Ayarı	Tuş takımı ile dostu CMS kullanarak veya komut
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet

## ASI1212A-D

### Bağımsız Parmak İzi Cihazı - Proximity

Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarm, Hırsız alarm, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
<b>Arayüz</b>	
PC	RJ45 (10 / 100M) / RS485
Okuyucu	Wiegand/ RS485
<b>Genel</b>	
RTC	Mevcut
Ses İstemi	Mevcut
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Koruma	IP55
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Ortamı	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nem	≤95%
Boyut	158mm*191mm *32mm
Ağırlık	0.7kg