

ASR1101M

Vandal korumalı RFID Okuyucu

Genel Özellikler



- Wiegand26 / 34 bit RS-485 protokolü
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Mavi arka aydınlatmalı tüm metal düğmeler
- Kırmızı ve yeşil gösterge LED'leri
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar.
- Yüze monte kurulum



Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1101M Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Okuyucu	
Okuma Formatı	13.56MHz
Okuma Menzili	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
İşlev	
Alarm İzleme	Mevcut
Water-proof	IK08
Arayüz	
Kontroller	RS485
Genel	
Klavye	12Key (0-9, *, #), sayı tuşu 5, bir braille düğmesi
LCD Ekran	Mavi Aydınlatmalı
Bip Sesi	Buzzer
Koruma Sertifikası	IK08, IP55

ASR1101M

Vandal korumalı RFID Okuyucu

Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	110mm * 85mm * 26mm
Net Ağırlık	0.5kg

