

ASR1102A

Parmak İzi Okuyucu - mifare

Genel Özellikler



- RS-485 Protokolü
- Varsayılan IC (Mifare) Kart
- Kart ve Parmak İzi desteği
- 4500 Parmak İzi kapasite
- Mavi Aydınlatmalı
- Watch Dog Fonksiyon
- Bip ve gösterge
- Yüzey Montajlı Kurulum

Teknik Özellikler

Model	ASR1102A
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Kapasite	
Parmak İzi	4500
Okuyucu	
Okuma Formatı	13.56MHz(Mifare)/125KHz(EM, Opsiyonel)
Okuma Menzili	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1s
Parmak izi okuyucu	
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanım Süresi	≤1.5s
FAR	≤0.00004□
FRR	≤0.15□
Fonksiyonlar	
Tamper Alarm	Mevcut
Arayüzey	
Kontroller	RS485
Genel	
LCD Ekran	Mavi Aydınlatmalı
Bip Sesi	Buzzer
Koruma Sertifikası	IP55
Güç Kaynağı	9-15VDC/100mA
Çalışma Ortamı	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nem	5%-95%
Boyut	125mm x 56mm x 47mm
Ağırlık	0.25Kg

ASR1102A

Parmak İzi Okuyucu - mifare
