

DHL460UT-E

46" Full-HD LCD Ekran Ünitesi



Genel Özellikler

- Endüstriyel Seviye DID LCD panel 7/24 çalışmaya uygun
- Ultra-ince kenarlı LCD çerçevesi
- Yüksek kontrast ve yüksek parlaklık büyük ölçüde videonun ayrıntıları, video katmanlarını geliştirmek ve sunmak
- Yüksek kalitede dijital işleme, parlak ve canlı görüntü
- HDMI, DVI, VGA, BNC, destek video döngü
- Dahili resim ekleme fonksiyonu, uzaktan PC kontrollü
- Kızılötesi, RS232 ikili modu
- Akıllı Fan Algılaması, OSD
- Akıllı Parlaklık Algılaması ile enerji tasarrufu sağlar
- Sabotaj dayanıklı metal gövde, radyasyon kullanarak ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
- Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra-sessiz çalışma
- Hızlı ekli kurulum, kavisli ayak desteğiyle profesyonel proje dizaynı
- Hızlı montaj, profesyonel projelendirme, destek yay şeklinde montaj
- Yaygın MM'ye (monitör komuta merkezi), Sevki Platformu, Güvenli Şehir Kullanımı

Teknik Özellikler

Sistem	
Köşeleme	46" (16:9)
Çözünürlük	1920x1080 (FHD)
Nokta Alanı	5.3mm
Arka Işık	LED
Parlaklık	500 cd/□
Piksel Yoğunluğu	48dpi
Kontrast	3500:1
Görüntü Açısı	178 ° / 178 ° (yatay / dikey)
Tepki Süresi	8ms

DHL460UT-E

46" Full-HD LCD Ekran Ünitesi

Ekran Rengi	8bit
Görüntü Sıcaklığı	10.000K
MTBF	50,000h
Video Sinyalleri	
Video Girişi	CVBS(BNC)×2
PC Sinyali	VGA(D-Sub)×1
Dijital	DVI-D × 1 [1080P (× 1080, 1920), aşağıya doğru uyumlu] HDMI × 1 [1080P (1920 × 1080), aşağıya doğru uyumlu]
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	133W
Güç Tüketimi (Beklemede)	1W
Güç Kaynağı	AC90 ~ 264V (+/-% 5), 50/60 Hz
Kurulum Modu (Opsiyonel)	Modüler Birleştirme / Kabin Kurulumu (Yedek)
Soğutman Sistemi	Endüstriyel Soğutucu Fan
Kontrol Sinyali	RS232 seri kontrol, her-yönlü loop, kızıl ötesi uzaktan kumanda
Ağırlık	28.5kg
Boyutları (mm)	1024×579×245
Çalışma Koşulları	Sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C Nem: ~% 90% 10