

DHL55-S200

55" Full-HD LCD Monitör



Genel Özellikler

- Endüstriyel düzeyde DID LCD panel, geniş 7 x 24 sürekli işler için uygundur.
- Yüksek doğrulukta dijital işleme, parlak ve canlı video
- 5.8ms hızlı yanıt süresi, resim gölgelenmesi yok.
- Dahili 3D COMB filtresi ve 3D Gürültü Azaltma
- Arabirimler HDMI , DVI, VGA, BNC, destek video döngüsü
- Parlaklık akıllı algılama, güç tasarrufu
- Tamper geçirmez metal gövde kullanma, radyasyon yok.
- Donanım ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım



Teknik Özellikler

Model	Dahua DHL55-S200 Teknik Özellikleri
Sistem	
Köşeleme	54.6 "(16: 9)
Çözünürlük	1920×1080 (FHD)
Arka Işık	LED
Parlaklık (Standart)	700 cd / □
Kontrast	4500: 1
Görüntü Açısı	178 ° / 178 ° (dikey / yatay)
Tepki Süresi	5.8ms
Sinyal	
Giriş	Standart: CVBS (BNC) × 2, VGA (D-Sub) × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, RS232 × 1, USB Opsiyonel: Ses × 1, RJ45 × 1, HDCVI × 1, SDI × 1, DP × 1
Çıkış	Standart: CVBS (BNC) × 2, RS232 × 1 Opsiyonel: DP × 1
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	98W
Güç Tüketimi (Beklemede)	≤1W

DHL55-S200

55'' Full-HD LCD Monitör

Güç Kaynağı	AC100~240V (+/-10%),50/60 Hz
Ağırlık	35kg
Boyutlar (Taban Yok)	1283.00 × 755.00 × 49.10mm
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 0 °C ~ 50 °C Nem:% 20 -% 90
Aksesuarlar	Standart: VGA kablosu, güç kablosu Opsiyonel: Pedestal,asılı dirsek

