

DHL550UT-E

55" Full-HD LCD Ekran Ünitesi



Genel Özellikler

- » Endüstriyel Seviye DID LCD panel 7/24 çalışmaya uygun
- » Ultra-ince kenarlı LCD çerçevesi
- » Yüksek dijital işlemci, kusursuz ve canlı görüntü kalitesi
- » Video detaylarını vurgulayabilmek
- » Dahili görüntü ekleme fonksiyonu
- » video tabakalarını geliştirmek üzere yüksek kontrast
- » yüksek contrast ve yüksek aydınlık değerleri
- » Bütünlük 3D COMB filtresi ve 3D Parazit Azaltma
- » Çoklu arayüz, video döngüleme desteği
- » Kızılötesi, RS232 ikili modu, PC ile uzaktan kontrol desteği
- » Akıllı Fan Algılaması, OSD
- » Akıllı Parlaklık Algılaması ile enerji tasarrufu sağlar
- » Tamper-geçirmez metal muhafazası sayesinde radyasyon yaymaz
- » Ekipmanın ömrünü uzatmak için profesyonel termal dizayn
- » Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra-sessiz çalışma
- » Hızlı ekli kurulum, kavisli ayak desteğiyle profesyonel proje dizaynı
- » Monitör Emir Merkezleri, Helikopter Platformları ve Güvenli Şehir uygulamaları için idealdi

Teknik Özellikler

Sistem	
Köşeleme	55"(16:9)
Türü	S-PVA(FHD)
Çözünürlük	1920×1080
Nokta Alanı	0.63(Y)×0.63(D)
Fiziksel Bağlantı Noktası	5.7mm
Optik Bağlantı Noktası	5.9mm
Arka Işık	LED
Parlaklık (Standart)	450 cd/m

DHL550UT-E

55" Full-HD LCD Ekran Ünitesi

Kontrast	3500:1
Görüntü Açısı	178/178
Tepki Süresi	8ms
Uçtan Uca Dizi (CIE1931)	72%
Görüntü Rengi	16.7M/8bit
Renk Doygunluğu	92%
Video & Ses	
Video Girişi	CVBS(BNC)×2
PC Sinyali	VGA(D-Sub)×1
Net Video Decode Sinyali (Opsiyonel) RJ45, Yüksek çözünürlüklü H.264 video decode sinyali	
Dijital Sinyal	DVI×1 [1080P(1920×1080), alt değerlere uyumlu] HDMI×1 [1080P(1920×1080), alt değerlere uyumlu]
Ses Girişi	Mevcut Değil
Ses Çıkışı	Mevcut Değil
Loop Çıkışı	CVBS(BNC)×2
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	240W
Güç Tüketimi (Beklemede)	
Güç Kaynağı	AC100-240V~(+/-10%), 50/60 Hz
Kurulum Modu (Opsiyonel)	Modüler Birleştirme / Kabin Kurulumu (Yedek)
Soğutman Sistemi	Endüstriyel Soğutucu Fan
Kontrol Modu	RS232 seri kontrol, her-yönlü loop, kızıl ötesi uzaktan kumanda
Çerçeve Rengi	Siyah
Şasi Materyali	Metal
Ağırlık	22.5kg
Boyutları (mm)	1215.3×686.1×245

DHL550UT-E

55" Full-HD LCD Ekran Ünitesi

Görüntü Alanı (mm)	1209.6×680.4
Paket Boyutu (mm)	1335×900×460
MTBF	50,000 saat
Çalışma Koşulları	Sıcaklık : 0~50°C Nem : 20%~95% Yükseklik : 0-23000 ft
Depolama Koşulları	Sıcaklık : -25 ~ 70 °C Nem : 60%~75% Yükseklik : 0-43000 ft
Ek Özellikler	Çift yüzlü fiziksel bağlantı noktası 5.7mm Dahili endüstriyel fan Yüksek ve düşük akıma uyarlı Kızıl Ötesi Uzaktan Kumanda PC ile Uzaktan Yönetim