

DVR0404ME-HE-GC

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS Modül

Genel Özellikler



- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR0404ME-HE-GC Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 Kanal
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt

DVR0404ME-HE-GC

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS Modül

Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (/ 704 × 240 704 × 288) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Kayıt Oranı	Ana Akış: Tam kanal @ 960H / D1 (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48 ~ 2048 Kb / s
Görüntü Kalitesi	1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili)
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetiklenen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniye Hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
3G / 4G	Dahili 3G / 4G modülü
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

DVR0404ME-HE-GC

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS Modül

Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart
Arayüz	
USB	2 ports (1 arka), USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
SSD	Opsiyonel
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç Kaynağı	6V ~ 36V
Güç Tüketimi	<15W (HDD ile)
Çalışma Koşulları	-30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklı	5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s2