

DVR0804ME-HE-GFW

8 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 8 kanal @ D1 realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR0804ME-HE-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 Kanal
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
Ses	
Giriş	8 Kanal
Çıkış	1 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Ekran	
Arayüz	1 VGA, 2 TV
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
Özel Alan Maskelemesi	4 Alana Kadar (Her Kamera İçin)

DVR0804ME-HE-GFW

8 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352×288 / 352×240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Frame Oranı	
Ana Akış	Tam Kanal @D1(1~25/30fps)
Alt Akış	CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48 ~ 2048 Kb / s
Görüntü Kalitesi	1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili)
Kayıt Oranı	Manuel, Plan (Düzenli(Süreklili), MD, Alarm),Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4/9
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)

DVR0804ME-HE-GFW

8 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
3G	Dahili 3G Modülü
WiFi	Dahili Wi-Fi Modülü
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
Bellek Yuvası	1 SD kartı
Arayüz	
USB	2 ports (1 arka), USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç Kaynağı	6V ~ 36V
Güç Tüketimi	<15W(HDD ile)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106 kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklı	5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z Her Yönde 8 saat 5Hz ~ 11 Hz: Titreşim Genliği 10mm 11 Hz ~ 300Hz: 50m / s ²