

DVR0804MF-H-G

8 Kanal 2HDD 960H Mobil DVR GPS Modül

Genel Özellikler



- 8 Kameraya kadar SXGA Real-Time Canlı İzleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- Tüm Kanallar ile 960H Real-Time Kaydetme
- VGA/TV Eş zamanlı Video Çıkışı
- GPS Opsiyonel
- 2 SATA HDDs, 1eSATA, 1 USB2.0 desteği
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Önizleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Havacılık Konektörü , Alüminyum Alaşım Dış Yüzey

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 Kanal
Standart	PAL(625Line, 50f/s)
Ses	
Giriş	8 Kanal
Çıkış	2 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1 VGA, 2 TV
Çözünürlük	1280×1024, 1024×768, 800×600
Görüntü Bölümlenmesi	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleyme	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilitleme, Hareket Algılama,Kaydetme

DVR0804MF-H-G

8 Kanal 2HDD 960H Mobil DVR GPS Modül

Kaydetme	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G711A
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352×288 / 352×240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Kayıt Oranı	
Ana Akış	960H (1~25/30fps)
Alt Akış	CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm),Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kaydetme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Uyarı Zili & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kayıp & Kamera Boşluğu
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronizasyon	1/2/4
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD & Dakik Arama (Saniye Hassasiyetinde), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı /SD Kart /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
GPS	Dahili GPS modülü (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filter
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA

DVR0804MF-H-G

8 Kanal 2HDD 960H Mobil DVR GPS Modül

Harici HDD	1 eSATA
Yardımcı Arabirim	
USB	1 port, USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	DC 8V ~ 36V
Güç Tüketimi	<15W
Çalışma Ortamı	-30°C ~ +60°C / 5%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	202mm×252mm×91mm
Ağırlık	3.5KG
Titreşim dayanıklı	5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z Her Yönde 8 saat 5Hz ~ 11 Hz: Titreşim Genliği 10mm 11 Hz ~ 300Hz: 50m / s ²