

F007 EM-II

Standalone Access Kontrol Parmak İzi ve Kart Okuyucu

Genel Özellikler



- » Metal parmak izi access cihazları;
- » Tam Performans;
- » Yerel Kapasite: 2160 kullanım kapasitesi
- » EM kartları destekler
- » 160 parmak izi kaydı, 2000 kart
- » Doğrulama Modu:1:1 ya da 1:N ;
- » Wiegand formatlı giriş çıkış
- » Wiegand arayüzü, Wiegand 26
- » Uzaktan kumanda (Programlama için admin kartı gerekir
- » Yedekokuyucu olarak direk kontrolcülere bağlanabilir
- » Sensor: Optik ;
- » Çözünürlük:500DPI;
- » Çıkış1: röle 3A/12V DC
- » Çıkış2: Wiegand26/34
- » Güç: 12 V DC 12 - 24 V AC / DC , akım: 150ma;
- » Doğrulama Hızı:<=2 saniye;
- » Onaylanmış Parmak izi iptal oranı: <=1%;
- » Geçersiz Parmak izi algılama oranı: <=0.0001%
- » Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
- » Bina Kapısı access kontrol
- » Asansör access Kontrol;
- » Bankalar, Askeri Mekanlarda access Kontrol,
- » Hapishane Yönetimi, Üye Yönetimi
- » Ürün Boyutları: L115mm x W70mm x H32mm.
- » Net Ağırlık: 500g
- » Brüt Ağırlık: 800g

Teknik Özellikler