

HAC-HDBW1100RP-VF-S2

1 Megapiksel 720P Varifocal IR Dome HD-CVI Kamera

Genel Özellikler



- Max 30fps@720P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2,7-12mm Varifocal Lens
- 25/30fps@720P
- IP67, IK10, DC12V

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW1100RP-VF-S2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü sensörü	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	1280 720 (V) x (H), 1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Obtüratör Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F1.4, 0Lux IR Açık
S / N Oranı	65dB den fazla
IR Mesafesi	30m kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Değişken odak lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm

HAC-HDBW1100RP-VF-S2

1 Megapiksel 720P Varifocal IR Dome HD-CVI Kamera

Max Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 89 ° ~ 28 °
Netlik ayarı	Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87 ‘
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	720P (1280 × 720)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Arayüz	
Ses Arabirimi	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Max 2.9W (12V DC, IR)
Çalışma Şartları	
Çalışma koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH

HAC-HDBW1100RP-VF-S2

1 Megapiksel 720P Varifocal IR Dome HD-CVI Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10 üzerinde
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm × 88.9mm
Net Ağırlık	0.40kg