

HAC-HDW1220GP-M-0280B-S3

2MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps @ 1080P
- HDCVI çıkışı (Aviation konektörü)
- 2.8mm sabit lens (3.6, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V
- Shock-proof



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1220GP-M-0280B-S3 Teknik Özellikler	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.0, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0

HAC-HDW1220GP-M-0280B-S3

2MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Görüş Açısı	H: 82.8 ° (51.2 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	800mm (1900mm) 31,50 (74,80)
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 80 ° Flip: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı (Aviation konektör)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
Arayüz	
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 2.9W (12V DC, IR)

HAC-HDW1220GP-M-0280B-S3

2MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Çalışma Ortamı	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ62mm x 62mm
Net Ağırlık	0.16kg