

## HAC-HDW2220SP-0360B-S2

### 2.4 Megapixel 1080P Water-proof IR HDCVI Mini Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2.4Megapiksel CMOS
- 25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve SD değiştirilebilir
- OSD Menüsü, koaksiyel kablo üzerinden kontrol
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 3.6mm Sabit Lens(6mm, 8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M, Akıllı IR
- IP66, DC12V

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDW2220SP-0360B-S2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1984(H)×1225(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P
Eş Zamanlama	Dâhili
Min. Aydınlatma	0.05Lux/F1.8, 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (Seçilebilir)
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. Görüş Mesafesi	30M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	3.6mm (6mm, 8mm opsiyonel)

## HAC-HDW2220SP-0360B-S2

### 2.4 Megapixel 1080P Water-proof IR HDCVI Mini Dome Kamera

Görüş Açısı	H: 88°(55°/38.6°)
Montaj Tipi	M12
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V±20%
Güç Tüketimi	Maks. 3.5W
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m'den fazla
Koruma Sertifikası	IP67
Boyutlar	Φ108mm×85.4mm
Net Ağırlık	0.35kg
Malzeme	Metal + Plastik

