

## HAC-HFW1200DP-B-0360B-S3

### 2Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve SD değiştirilebilir
- OSD Menu, koaksiyel kablo üzerinden kontrol sağlama
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- 3.6mm Sabit Lens (6mm,8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 80M, Akıllı IR
- IP67, DC12V

#### Teknik Özellikler

Model	HAC-HFW1200DP-B-0360B-S3
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1930(H)×1088(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/25~1/100000s
Video Frame Oranı	25/50fps@720P; 25fps@1080P
Min. Aydınlatma	0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on
Senkronizasyon	Dahili
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI high definition video çıkışı
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks IR LED Mesafesi	80m akıllı IR
Araka Işık Telafisi	DWDR
Gece/Gündüz	Oto(ICR) / Renk / S/B
Parazit Azaltma	2D
OSD Menü	Mevcut
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	3.6mm (6mm,8mmopsiyonel)
Görüş Açısı	H: 89.9°(59.4°/41.4°)
Montaj Tipi	M12
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V±25%

## HAC-HFW1200DP-B-0360B-S3

### 2Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Güç Tüketimi	6.8W
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C/, < 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67
İletişim mesafesi	75-3 Koaksiyel kablo ile 500 metrede
Boyutlar	241.8mm×90.2mm×83.7mm
Ağırlık	0.635kg
Malzeme	Metalik