

## HAC-HFW2120DP-B-0600B

### 1.4 MP 720P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 1.4 Megapiksel CMOS
- 25/30/50/60fps @ 720P
- Yüksek Hız
- Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo üzerinden Kontrol edebilme
- Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- 6mm Sabit Lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M, Akıllı IR
- IP66, DC 12V
- 75-3 Koaksiyel kablo ile 500 metrede sorunsuz çalışabilme

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2120DP-B-0600B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.4Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1305(H)×1049(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/50fps@720P
Senkronizasyon	Dahili
Min. Aydınlatma	0.01Lux@F1.2(AGC), 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI HD video çıkışı/ CVBS standart tanımlı video çıkışı
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. Görüş Mesafesi	50M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	6mm
Görüş Açısı	H: 35°(70°/46.5°/22.4°/16.8°)
Montaj Tipi	M12
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	Maks. 4.7W

## HAC-HFW2120DP-B-0600B

### 1.4 MP 720P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Çalışma Koşulları	-30°C~+60°C / < 95%RH
İletim Mesafesi	75-3 Koaksiyel kablo ile 500 metrede
Çalışma Koşulları	-30° C~ +60°C, <90%RH
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	200.2mm×89.1mm×161.2mm
Ağırlık	0.58kg