

HAC-HMW3100P-0280B

1MP Mobil HDCVI IR K p Kamera

Genel  zellikler



- Maks. 30fps@720P
- HDCVI ıkıř (Aviation konekt r )
- 2.8mm sabit lens
- Maks. IR uzunluęu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V
- Shock-proof



Teknik  zellikler

Dahua HAC-HMW3100P-0280B Teknik �zellikleri	
Kamera	
G�r�nt� Sens�r�	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) x 720 (V), 1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F2.0, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Aık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklıęı	2.8mm
Maks.Aıklık	F2.0

HAC-HMW3100P-0280B

1MP Mobil HDCVI IR K p Kamera

G�r�ş Aısı	H: 91.6 �
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	400mm 15.75
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0 � ~ 360 � Tilt: 0 � ~ 180 � Flip: -
Video	
�z�n�rl�k	720P (1280 x 720)
Kare Hızı	25 / 30fps @ 720P
Video ıkıřı	1 kanal BNC HDCVI y�ksek tanımlı video ıkıřı (Aviation konekt�r�)
G�nd�z / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Men�	oklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazan Kontrol�	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Mirror	Horizantal mirror (varsayılan)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC B�l�m 15 alt b�l�m B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
Aray�z	
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
G�	
G� Kaynađı	12V DC �% 25
G� T�ketimi	Maks. 2.9W (12V DC, IR)
evre Kořulları	

HAC-HMW3100P-0280B

1MP Mobil HDCVI IR K p Kamera

Çalıřma Kořulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Kořulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Al�minyum
Boyutlar	107.3mm x 42.5 x 54.5mm
Net Ađırlık	0.31kg