

HAC-HUM1220A-PIR

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Genel Özellikler



- Max 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2.8mm sabit lens
- 12m / 100 ° tespit aralığı / açısı
- İki seviyeli algılama hassasiyeti ayarlanabilir
- Dahili sabotaj anahtarı
- DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HUM1220A-PIR Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.0 (Renkli), 0.002Lux / F2.0 (S / B)
S / N Oranı	65dB'den fazla
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 100.5 °
Netlik Ayarı	-

HAC-HUM1220A-PIR

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Yakın Odak Mesafesi	500mm 19.7
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı
Gündüz / Gece	Otomatik (Elektronik) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
PIR	
Dedektör	Pasif Kızılötesi
Algılama Aralığı	12mx12m, 100 °, 19zones
Alarm Sistemi	Kırmızı led kapatmak için ayarlanabilir
Duyarlılık	İki seviyeli (Jumper)
PIR Ağırlık	≤18Kg
Işık Direnci	6500LUX
Montaj Yüksekliği	Varsayılan aparatı, duvara montaj, 2.2-2.5m
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arabirimi	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 0.7W (12VDC, IR)

HAC-HUM1220A-PIR

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Çalışma Şartları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası ve Darbeye Dayanıklılık	-
Kasa	
Kasa	Plastik
Boyutlar	120mm x 62mm x 58mm
Net Ağırlık	0.13kg

