

## IPC-C15

### 1.3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 1.3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264/MJPEG dual-stream Kodlama
- 25/30fps@1.3M (1280 × 960)
- 125 ° yatay görüş açısı
- IR 10m
- Easy4ip cloud mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- DC5V1A



#### Teknik Özellikler

| Model                    | Dahua IPC-C15 Teknik Özellikleri         |
|--------------------------|--|
| <b>Kamera</b>            |  |
| Görüntü Sensörü          | 1/3" 1.3Megapiksel progresif CMOS        |
| RAM / ROM                | 256MB / 16MB                             |
| Efektif Piksel           | 1280 (H) X960 (V)                        |
| Tarama Sistemi           | Progresif                                |
| Min. Aydınlatma          | 0.5Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR) |
| S / N Oranı              | 50dB'dan fazla                           |
| IR Mesafesi              | 10 metreye kadar mesafe (33ft)           |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel                        |
| IR LED                   | 1  |
| <b>Lens</b>              |  |
| Lens Tipi                | Sabit                                    |
| Montaj Tipi              | Board-in                                 |
| Odak Uzaklığı            | 2.3 mm                                   |
| Maks. Aralık             | F2.2                                     |
| Görüş Açısı              | H: 125 °, V: 89 °                        |

## IPC-C15

### 1.3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Netlik Ayarı                 | Sabit  |
| Yakın Odak Mesafesi          | -  |
| <b>Pan / Tilt / Döndürme</b> |  |
| Pan / Tilt / Döndürme        | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı -10 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °<br>3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| <b>Video</b>                 |  |
| Sıkıştırma                   | H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG  |
| Görüntü Akış Kapasitesi      | 2'li Görüntü Akışı   |
| Çözünürlük                   | 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) /<br>VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)  |
| <b>Frame Oranı</b>           |  |
| Ana Akım                     | 1,3M (1 ~ 25 / 30fps)  |
| Alt Akım                     | VGA/QVGA(1~25/30fps)   |
| Bit Hızı Kontrolü            | CBR/VBR  |
| Bit Hızı                     | H264: 32K ~ 10240Kbps  |
| Gündüz/Gece                  | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B  |
| BLC Modu                     | BLC / HLC / DWDR   |
| Beyaz Dengesi                | Otomatik/Doğal Ortam/Sokak Aydınlatması/Dışarı Ortam/Manuel  |
| Kazanç Kontrolü              | Otomatik / Manuel  |
| Parazit Azaltma              | 3D DNR   |
| Hareket Algılama             | Kapalı/Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)  |
| İlgili Alan                  | Kapalı/Açık (4 Bölge)  |
| Elektronik Görüntü           | Mevcut   |
| Akıllı IR                    | Mevcut   |
| Dijital Zoom                 | 16x  |
| Flip                         | 0°/90°/180°/270°   |
| Mirror                       | Kapalı/Açık  |
| Özel Alan Maskeleymesi       | Kapalı/Açık (4 Alan, Dikdörtgen)   |
| <b>Ses</b>                   |  |
| Sıkıştırma                   | G.711a / G.711Mu / AAC   |

## IPC-C15

### 1.3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

| <b>Network</b>           |   |
|--------------------------|---|
| Wi-Fi                    | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan)  |
| Protokoller              | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;<br>DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;<br>Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| ONVIF                    | ONVIF, PSIA, CGI  |
| Akış Yöntemi             | Tekli / Çoklu   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi  | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı   |
| Direkt Depolama          | NAS(Network Attached Storage), Yerel Pc Anlık Kayıt,128GB   |
| Web Görüntüleyici        | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi         | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip  |
| Akıllı Telefon Desteği   | i-Phone, i-Pad, Android Telefon   |
| <b>Sertifikalar</b>      |   |
| Sertifikalar             | CE (EN 60950: 2000)<br>UL: UL60950-1<br>FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B   |
| <b>Arayüz</b>            |   |
| Video Arayüzü            | -   |
| Ses Arayüzü              | Dahili mikrofon ve hoparlör   |
| RS485                    | -   |
| Alarm                    | -   |
| <b>Genel</b>             |   |
| Güç Kaynağı              | DC5V 1A   |
| Güç Tüketimi             | <4.7W   |
| Çalışma Koşulları        | -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH  |
| Dayanıklılık Koşulları   | -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH  |
| Koruma Sertifikası       | -   |
| Dayanıklılık Sertifikası | -   |
| Kasa                     | Plastik   |
| Boyutlar                 | 64.4mm * 55.7mm * 107 mm  |

## IPC-C15

### 1.3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

|             |         |
|-------------|---------|
| Net Ağırlık | 0.135kg |
|-------------|---------|

