

IPC-EB5400

4 Megapixel Vandal proof Network Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapixel progresif Tarama CMOS
- Maks 15fps@4M(2592x1520), 25/30fps@1080P
- H.264/MJPEG çift akış kodlama
- Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 1.18mm Sabit Lens
- Micro SD hafıza, IK10, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS
Efektif Piksel	2592(H)x1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000
Min. Aydınlatma	0.01lux / F2.0 (renk), 0.001Lux @ F2.0 (S / B)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	-
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar

IPC-EB5400

4 Megapixel Vandal proof Network Fisheye Kamera

Lens	
Odak Uzunluęu	1.18mm
Maks. Aralık	F2.0
Netlik Ayarı	Manuel
Görüş Açısı	H:180°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	(1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 720) / D3 (2048 × 1520) / 3M × 288/352 × 240
Frame Oranı	
Ana Akış	4M(1~15fps)/ 3M (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 20K ~ 8192Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ PCM
Arayüz	1/1 kanal Giriş / Çıkış (Dahili Mikrofon)
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteęi	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Max 64GB
RS485	-
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-

IPC-EB5400

4 Megapixel Vandal proof Network Fisheye Kamera

Genel	
Güç	DC12V, PoE
Güç Tüketimi	Maks. 6W
Çalışma Koşulları	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ110mm×54mm
Ağırlık	0.25kg

