

IPC-HDBW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Mini Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- Maks 20fps@4M(2688x1520), 25/30fps@3M(2304x1296)
- H.264/MJPEG dual kodlama
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Akıllı Analiz
- WDR (120dB) Gündüz / gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm Sabit Lens(2.8mm, 6mm opsiyonel)
- 1/1xAlarm, 1/1xSes
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- Micro SD bellek
- IP67, IK10, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux/F2.0 Color), 0Lux/F2.0(IR on)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D

IPC-HDBW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Mini Dome Kamera

Özel Alan Maskeleme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6 (2.8mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0 (F2.0/F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 84°/106°/56°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 1080) / 720P (1930 × 1480) 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	4Mp(1~20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	1/1 Kanal Giriş / Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, İhlal, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, Terk/Eksik
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	-
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI

IPC-HDBW4421E-AS-0360B

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Mini Dome Kamera

Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteęi	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Max 128GB
RS485	-
Alarm	1/1 Kanal Giriş / Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 4 W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	-
Ağırlık	0.33kg (0.47kg paket ile)