

## IPC-HDBW8232EP-ZH-SL

### 2MP Starlight Anti-Korozyyon IR Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 1.9 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
- H.265 & H.264 üçlü akış kodlama
- 50 / 60fps 1080P @ (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4.1mm ~ 16.4 mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluğu50m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10 , POE
- 316L paslanmaz çelik gövde



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW8232EP-ZH-SL Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	1920(H)x1080(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.002Lux/F1.53 (Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.53 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53(IR)
S / N Oranı	50dB den fazla
IR Mesafesi	50m kadar mesafe (164ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorlu / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	4.1 ~ 16.4 mm motorize

## IPC-HDBW8232EP-ZH-SL

### 2MP Starlight Anti-Korozyon IR Dome Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.53
Görüş Açısı	H: 92° ~ 32° V: 53° ~ 18°
Optik Zoom	4x
Netlik Ayarı	motorize
Yakın Odak Mesafesi	1m (3.28ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 65°; Döndürme: 0° ~ 355°
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x

## IPC-HDBW8232EP-ZH-SL

### 2MP Starlight Anti-Korozyon IR Dome Network Kamera

Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3at) (Sınıf 4)
Güç Tüketimi	<18W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67

## IPC-HDBW8232EP-ZH-SL

### 2MP Starlight Anti-Korozyon IR Dome Network Kamera

Korozyona Karşı Koruma	NEMA 4X ölçütlerini karşılama
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ162.5mm × 118.1mm
Net Ağırlık	2.25kg

