

## IPC-HF8281EP

### 2MP Starlight Ultra-smart Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/1.9 " 2 Megapixe l progressive scan Exmor CMOS
- H.264 / MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- Maks 50/60ps@1080P( 1920×1080)
- 120dB'e Kadar Ultra WDR
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı Algılama
- Akıllı Fonksiyon
- Auto Back focus(ABF)
- Micro SD hafıza, PoE

#### Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	IPC-HF8281EP
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.9" 2Megapixel progressive Tarama Exmor CMOS
Etkin Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3~1/10000s
Min. Aydınlatma	0. 002Lux/F1.2 (Renkli), 0.0002Lux/F1.2 (S/B)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 channel BNC (1.0Vp-p 75Ω)
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Max. IR Mesafesi	N/A
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Ultra Defog	Mevcut
Smart Focus	ABF
<b>Lens</b>	

## IPC-HF8281EP

### 2MP Starlight Ultra-smart Network Kamera

Montaj Tipi	C/CS
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/ CIF(352×288)
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akış	1080P/720P(1 ~ 50/60fps)
Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 1025/30fps)
Üçüncü Akış	1080P/720P(1 ~ 50/60fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
ROI	4 Alana Kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 channel Giriş/Çıkış
<b>Akıllı Algılama</b>	
Akıllı Fonksiyon	Elektronik Dikenli Tel Algılama İzinsiz Geçiş Algılama Sahne Değişimi Algılama Eksik / Terk Ses Algılama
Akıllı Fonksiyon	İnsan Sayma Isı haritası
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Uyumluluk	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Arayüz</b>	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maks. 64 GB
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
RS485	1 port
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks.10W (ABF&ICR açık)
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Ingress Protection	N/A
Boyutlar	71.4mm×65.5mm×135.4mm
Ağırlık	0.3Kg

## IPC-HF8281EP

2MP Starlight Ultra-smart Network Kamera

