

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.9" 2MP progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.8mm sabit lens (3.6 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Görüş Açısı	H: 101 ° / 83 ° , V: 57 ° / 44 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Video	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış Kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)


IPC-HFW1220SP-0280B



2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP ; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama) Anında kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.4W
Çalışma Şartları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayaklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm x 164.7mm
Net Ağırlık	0.38Kg

IPC-HFW1220SP-0280B

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera



Corner Mount	Pole Mount
PFA134 + PFA151	PFA134 + PFA150
	
Junction Mount	
PFA134	
