



Genel Özellikler

- » Tüm Kontrol Panelleri ile uyumlu
- » PSTN hattı girişi, SMS veya e-posta yoluyla iletilim
- » Her olay ve bölge için SMS alma
- » Contact ID Haberleşme formatı
- » SMS ve e-posta için 200 mesaj alma
- » 2 SIM kart Yuvası
- » Gömülü Anten
- » Harici anten için konnektör
- » Programlama ve kontrol için USB
- » Yüksek kalitede dijital ses,
- » KSBUS arabirimi
- » Bir ergo™ tuş takımı ile programlanabilir
- » En fazla 5 giriş, 300 sn toplam 300 mesaj
- » Tuş takımı üzerinden veya PC'den önceden kaydedilmiş bir mesaj yükleyebilme
- » Tümleşik Çıktılar: Cep telefonuna(NFS) uzaktan kumanda olarak programlanabilir,
- » Telefon rehberi; ÜCRETSİZ uzaktan çıkışları kontrolü için 100 adet kadar telefon numarası (kullanıcı tanıma)
- » USB port üzerinden veya flash bellek programlama
- » GSM karıştırıcı bulma
- » Telit EasyScan® Ön ödemeli SIM kartlarda Kredi kontrolü,
- » Voltaj: 13,8 V DC, Emilim: 80mA
- » GPRS bağlantısı sırasında, simüle arayüzü, 200mA max sesli arama, 130 mA arama sırasında stand-by 100mA,
- » GSM hattı: GSM / GPRS
- » Telit BGA modülü 22x22mm
- » 4 bant (850-900-1800 ve 1900 MHz)
- » Genişletme modülü üzerinde kurulu 2 OC çıkışı
- » +5 adede kadar programlanabilir çıkış.
- » Otomasyon kontrol çıkışı veya zon girişi:
- » Gsm hat üzerinden tek başına kontrol ünitesi olabilir

Teknik Özellikler