


KSI4101000.310

Gemino Bus GSM-GPRS Dialer



Genel Özellikler

- » SMS ve e-posta alarmı olaylara
- » bağlı 400 mesaj, toplam 128 karaktere kadar
- » Ses Kaydı Toplam 700 saniye
- » 400 mesaja kadar kayıt imkanı
- » 2 Adet SIM Kart Yuvası
- » Gömülü Anten + otomatik sinyal seçimi
- ile Harici Anten için konektör
- » Programlama ve kontrolü için USB portu
- » Yüksek kalitede dijital ses, KSBUS arabirimi
- » Bir Tuş ergo™ (isteğe bağlı) özel bir kablo
- vasıtasıyla Lares Panel kartına bağlanarak
- yönetilebilir
- » Sesli mesaj kaydedilebilir
- » Telefon rehberi; 100 kadar telefon
- numaralarını tanımlayabilme
- » USB port üzerinden veya flash bellek
- ile PC üzerinden Yazılım yükseltme
- » GSM karıştırıcı bulma Telit EasyScan®
- » Ön ödemeli SIM kartlar için Kontör kontrolü
- » Voltaj: 13,8 Vdc Tüketimi: 80mA GPRS
- bağlantısı sırasında sesli arama,
- » 200mA max Stand-By 100mA, GSM hattı:
- GSM / GPRS Telit BGA modülü 22x22mm
- » Quad-band (850-900-1800 ve 1900 MHz)
- » Satır seçimi: DTMF ,Çalışma sıcaklığı:
- +5 ile +40 ° C ,PCB boyutları: 92 x 113
- x 20 mm Max. genel boyut: 140x102
- mm x 30 (en fazla),
- » Ağırlık: 170 gr.

Teknik Özellikler