

MD 16480H-G

16 Kanal Mobil DVR



Genel Özellikler

- Her çeşit araç için gömülü DVR'ler, ayrıca emniyetli sürüş ve sürücü kaydedici uygulamaları için uygundur.
- 1-Din tasarımı
- Düşük güç tüketimi
- Çıkarılabilir DVR ana makinesi
- 16-Kanal altılı işlem H.264 DVR - kayıt, canlı, oynatma, yedekleme, kontrol ve uzaktan erişim
- Konfigüre edilebilir kalitede H.264 video sıkıştırma / açma
- Dijital filigran
- Kayıt yetenekleri - Tam D1: 240 / 200IPS'ye kadar, Yarım-D1 / CIF: 480 / 400IPS'ye kadar
- Playback özellikleri - Tam D1: 240 / 200IPS'ye kadar, Yarım-D1 / CIF: 480 / 400IPS'e kadar
- Tüm kameralar için gerçek zamanlı canlı ekran
- 2 yönlü ses özellikleri
- Olay kaydı, zaman atlamalı kayıt veya her ikisi
- Zamana veya olaya göre playback araması (alarm, hareket, video kaybı, hızlanma, fren, hız ve sol / sağ dönüş)
- Akıllı arama ve playback
- Programlanabilir alan ve hassaslıkla akıllı hareket algılama
- 1 dahili 2,5 "SATA sabit disk, depolama alanı> 3 TB
- Dahili SD kartı veya USB2.0 depolama aygıtlarına video / ses yedekleme
- I.E üzerinden uzaktan erişim için Ethernet ve USB 3G dongle desteği. veya tescilli uzak yazılım, e-posta alarmı bildirim, FTP dosya depolama, uzaktan kurulum ve yazılım yükseltme
- Uzak PC'yi Windows 8/7, Vista, XP ve 2003 ile destekleme
- Sınırsız sayıda DVR için I.E./Firefox yazılımı
- Google Earth ve Google Haritalar'ı destekleme
- Ücretsiz iPhone / iPad / Android / Mac yazılım uygulaması ile cep telefonu / PC / Mac üzerinden uzaktan erişim.
- Uzaktan kumanda, tuş takımı ve fare kullanımı
- PTZ ve klavye kontrolü için RS-232 veya RS-485
- Araba hız atım girişi
- Araba motor devri sinyal girişi
- Araç kazasını tespit etmek için dahili G sensörü
- Opsiyonel GPS anteni
- Gecikmeli Kapanma özelliği
- Kurulum ve ekran için çok dilli destek
- Yüksek güvenlik derecesi için anahtar kilidi, çok

MD 16480H-G

16 Kanal Mobil DVR

- seviyeli şifre ve kimlik doğrulama koruması
- Darbelere karşı ve titreşim önleyici tasarım
- Sprey kaplama ile neme dayanıklı tasarım
- Düşük sıcaklık uygulamaları için dahili ısıtıcı
- Farklı uygulamalarla entegrasyon için OCX SDK

Teknik Özellikler

Model	MD 16480H-G Teknik Özellikleri
Sistem	
O.S.	Gömülü Linux 3.0
Multiplex	Altılı işlem - eşzamanlı kayıt, canlı, oynatma, yedekleme, kontrol ve uzaktan erişim
Sertifikalar	FCC, CE, etc.
Video	
Format	NTSC/EIA or PAL/CCIR
Giriş	16-Kanal, CVBS, 1Vp-p/75ohm
Ana Monitör	CVBS x 1, 1Vp-p / 75ohm VGA D-SUB 15-pin konektör
3-D Karışma & Parazit Engelleme	Mevcut
Kayıp Algılama	Mevcut
Hareket Algılama	Mevcut, ayarlanabilir hassasiyet ve bölgeler
Ses	
Giriş	4 RCA-jack bağdaştırıcı, giriş düzeyi (100mV-1Vrms)
Çıkış	2 RCA-jack bağdaştırıcı, çıkış düzeyi (1Vrms'e kadar)
Kayıt	
Sıkıştırma	Video: H.264 Ana Profil Ses: ADPCM
Frame Oranı (fps) & Çözünürlük	NTSC - 240 / 720*480, 480 / 720*240, 480 / 360*240 PAL - 200 / 720*576, 400 / 720*288, 400 / 360*288
İşaretleme	Mevcut
Modlar	Manuel / Program / Alarm / Hareket / Hızlanma / Fren / Hız / Sol-Sağ Dönüş
Ön-Kayıt Süresi	0 - 10 saniye
Son-Kayıt Süresi	0 - 60 dakika
Görüntü	

MD 16480H-G

16 Kanal Mobil DVR

Çözünürlük	VGA - 1920*1080, NTSC - 720*480, PAL - 720*576
Ekran Bölünmesi	1/4/7/9/10/13/16
Frame Oranı	Kamera başına 30 (NTSC) / 25 (PAL) IPS'ye kadar
Ekran Dondurma	Mevcut
Ard Arda Switch	Kullanıcı Ayarlı
Dijital Zoom	X2, X4
Playback	
Frame Oranı (fps) & Çözünürlük	NTSC - 240 / 720*480, 480 / 720*240, 480 / 360*240 PAL - 200 / 720*576, 400 / 720*288, 400 / 360*288
Arama	Akıllı arama, Tarih / saat, Kamera, Alarm, Hareket, Video Kaybı, Hızlanma, Fren, Hız ve Sol / Sağ Dönüş
Çalışma	Oynat, Hızlı İleri, Geri, Duraklat, Durdur, vb. Uzaktan I.E. ve HEM de Baskı Yapabilir
Depolama	
HDD	1 adet 2.5 "SATA HDD> 3 TB depolama alanı Arıza tespiti ve gizlilik yasası desteklenmektedir
Bölmeler	Yapılandırılabilir alarm bölümü boyutu Yapılandırılabilir otomatik üstüne yazma veya yapıştırma
Yedekleme	1 SD yuvası ve 1 USB 2.0 portu Yedekleme dosyaları için otomatik oynatma
Alarm	
Giriş	4 kontak veya TTL / CMOS sinyali, polarite seçilebilir
Çıkış	1 Normalde Açık, 1 Normalde Kapalı röle çıkışı
Buzzer	Mevcut
Tetiklemeler	Sensör girişi, Video kaybı, Hareket, Hız, İvme, Fren (dahili G sensörü ile), & Sol / Sağ Dönüş
Olay Kaydı	Mevcut
Network	
Ethernet	1 RJ-45 10 / 100BaseT Ethernet konektörü
USB 3G Dongle	Mevcut
Web	Uzaktan kurulum, izleme, yedekleme, alarm bildirimi, & uzaktan yazılım güncellemesi Windows 8/7, Vista, XP ve 2003'ü destekleyin 1 Birden fazla DVR için I.E./Firefox Yapılandırılabilir HTTP / Kontrol / Veri bağlantı noktası
E-mail	Durağan veya mobil cihazlara alarm bildirimi

MD 16480H-G

16 Kanal Mobil DVR

FTP	Alarm video / ses dosyası yedekleme
Video	I.E. için 1/4/9/16 split-window & SEQ modu. ve HEM İkili akışlı canlı görüntü
Ses	Çift Yönlü
Protokol	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP
Uzaktan Kullanıcı	Aynı anda 8 kullanıcıya kadar
Band Aralığı	TCP / IP tipi dinamik sürgülü pencere kontrolü
Uzak İstasyonlar	PC, cep telefonu, PDA ve / veya tablet PC Ücretsiz iPhone / iPad / Android / Mac yazılım uygulamasıyla.
Kontrol / GPS / Araba Hızı / Motor Devri	
Uzaktan Kumanda	Dahili sensör veya kablolu uzaktan kumanda sensörü aracılığıyla 1 uzaktan kumanda
RS-232 veya RS-485	1 D-tipi dışı konektör veya PTZ / klavye kontrolü için 2-pinli (OSD tarafından seçilmiş)
GPS	Opsiyonel
Araç Hızı	Konfigüre edilebilir parametrelerle veya GPS'den gelen otomobil hızlı vuruş girişi için 2-pinli
Motor Devri	Otomobil motor devri sinyal girişi için 2-pinli
Kurulum	
Yerel	Tuş takımı, uzaktan kumanda ve / veya fare aracılığıyla ekran kurulumunda
Uzaktan	Windows uygulaması yazılımı aracılığıyla kurulum ve yükleme
Çoklu-Dil Seçeneği	Mevcut
Dayanıklılık	
Sistem Kurtarma	Elektrik kesildiğinde otomatik güç açma
Watch Dog Timer	Mevcut
Deklanşör	Dahili gerçek zaman saati TSP sunucusu veya GPS ile zaman senkronizasyonu
Güvenlik	DVR host için anahtar kilidi Çok seviyeli şifre (3 seviye, 18 hesaba kadar)
İşletim Şoku	8G, 11ms (maksimum beş saniye başına 20 saniye)
Titreşim Çalışması	HDD ile: 5 ~ 500Hz, 1.65G (0 ila zirve) SSD ile: 5 ~ 500Hz, 2.7G rms
Neme Dayanıklılık	Sprey kaplama ile
Ağırlık / Ölçüler	
Boyutlar	178 (W) x 210 (D) x 50 (H) mm

MD 16480H-G**16 Kanal Mobil DVR**

Net Ağırlık	2.0 KG (HDD hariç)
Güç	
Güç Kaynağı	+12 veya + 24VDC, kabul edilebilir aralık + 9.5 ~ 35VDC
Tüketim	Maks. 12VDC çıkış / ısıtıcı yüklemesiz 20W
Gecikme Kapalı	Mevcut (ayarlanabilir zamanlayıcı ile)
12VDC Çıkış	Tüm kameralar için 2.0A'ye kadar
Çalışma Koşulları	0oC ~ + 50oC, HDD ve opsiyonel dahili ısıtıcı ile -15oC ~ + 50oC, SSD ve opsiyonel dahili ısıtıcı ile