

## MNVR1104-GFW

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- 4 kanala kadar 1080P realtime canlı görüntü
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu izleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



#### Teknik Özellikler

| Model                 | Dahua MNVR1104-GFW Teknik Özellikleri   |
|-----------------------|---|
| <b>Sistem</b>         |   |
| Ana İşlemci           | Çift çekirdekli işlemci   |
| İşletim Sistemi       | Gömülü LINUX  |
| <b>Video</b>          |   |
| IP Kamera Girişi      | 4 Kanal   |
| <b>Ses</b>            |   |
| Çift Yönlü Ses        | 1 Kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı  |
| <b>Görüntüleme</b>    |   |
| Arayüz                | 1VGA, 2TV   |
| Çözünürlük            | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  |
| Bölünmüş Ekran        | 1/4   |
| Özel Alan Maskeleyesi | 4 Alana kadar (Her Kamera için)   |
| OSD                   | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt  |
| <b>Kayıt</b>          |   |
| Video/Ses Sıkıştırma  | G.711A  |
| Çözünürlük            | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)<br>/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120) |

## MNVR1104-GFW

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kayıt Oranı                       | Maks. 100 Mb / sn   |
| Bit Oranı                         | 48~8192Kb/s   |
| Kayıt Modu                        | Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma  |
| Kayıt Aralığı                     | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.  |
| <b>Video Algılama &amp; Alarm</b> |   |
| Tetikleyici Olaylar               | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları  |
| Video Algılama                    | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kayıp & Kamera Boşluğu   |
| Alarm Girişi                      | 7 Kanal   |
| Alarm Çıkışı                      | 2 Kanal   |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>      |   |
| Senkronize Playback               | 1   |
| Arama Modu                        | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (Saniyesinde), Akıllı arama   |
| Playback Fonksiyonları            | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu                    | USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD  |
| <b>Network</b>                    |   |
| Ethernet                          | 1RJ-45 Port (10 / 100M)   |
| PoE                               | 4 ports (IEEE802.3af/at)  |
| 4G                                | Dahili 4G   |
| 3G                                | Dahili 3G   |
| WiFi                              | Dahili WiFi   |
| GPS                               | Mevcut  |
| Network Fonksiyonları             | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu  |
| Maks. Kullanıcı Erişimi           | 128 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon                    | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |
| <b>Depolama</b>                   |   |
| Harici HDD                        | 2 TB'a kadar 1 SATA port  |
| Dahili HDD                        | Harici depolama alanını destekleme  |
| SD Kart                           | 1 SD Kart   |
| <b>Arayüz</b>                     |   |
| USB                               | 2 USB 2.0   |

## MNVR1104-GFW

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

|                   |   |
|-------------------|---|
| RS232             | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port                               |
| RS485             | PTZ Kontrolü için, 1 Port   |
| G-Sensörü         | Mevcut  |
| UPS               | Mevcut  |
| CAN Port          | PTZ için güç kaynağı  |
| <b>Genel</b>      |   |
| Güç Kaynağı       | 6V~36V  |
| Güç Tüketimi      | ≤15W (HDD olmadan)  |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar          | 180 mm × 200 mm × 50 mm   |
| Net Ağırlık       | 3kg (HDD hariç)   |