

NVR0404MF-W

4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 4 kanal 1080P kameraya kadar Gerçek Zamanlı (Real-Time) Canlı İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR0404MF-W Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
Ses	
Çift Yönlü Ses	1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleyi	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264/G.711/PCM
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)
Frame Oranı	Maks. 200 Mbps
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli(Süreklil), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	8 Kanal
Alarm Çıkışı	3 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD
Network	

NVR0404MF-W

4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

Ethernet	1RJ-45 port (10/100/1000M)
PoE	4 ports (IEEE802.3af/at)
3G/4G	Dahili 3G/4G modülü (opsiyonel)
WiFi	Dahili WiFi modülü (opsiyonel)
GPS	GPS (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Harici HDD	4 TB'a kadar 2 SATA ports
Dahili HDD	1 eSATA port
SD Kart	1 SD Kart
Arayüz	
USB	3 ports, 2USB 3.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
UPS	Mevcut
CAN Port	PTZ için güç kaynağı
Genel	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W
Çalışma Koşulları	-30 ° C (ısıtıcı opsiyonel) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	180mm×208mm×100mm
Net Ağırlık	3KG (HDD hariç)