

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- ANR teknolojisi



Teknik Özellikler

Dahua NVR4116HS-4KS2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntü	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Network Video Kaydedici

Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (İkinci ile doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III Port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
ESATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (2 USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Network Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 100Mbps Port
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği), Easy4ip
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<6,3W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net Ağırlık	0,8 kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR4116HS-4KS2

16 Kanal Kompakt 1U 4K ve H.265 Lite Network Video Kaydedici

