

## NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma



### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5232-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI (1 HDMI - 3840×2160'a kadar), 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj

## NVR5232-4KS2

### 32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici

Alarm Girişi	4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	Her HDD için 8 TB'a kadar 2 SATA III Ports
HDD Modu	Tek
eSATA	-
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	-
USB	2 ports (1 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.
<b>Ses ve Görüntü</b>	
IP Kamera Girişi	32 Kanal

## NVR5232-4KS2

### 32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici

İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 & vb.
Kayıt Hızı	320Mbps
Bit Oranı	Kanal Başına 16kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzen (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Ethernet	1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P
Fiber Optik Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	Tek, DC12V / 4A
Güç Tüketimi	<9.5W (HDD hariç)
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Boyutlar	1U, 375 mm x 281.5mm x 56mm
Net Ağırlık	1.6Kg (HDD hariç)

# NVR5232-4KS2

32 Kanal 1U 4K & H.265 Pro Network Video Kaydedici

<b>Sertifikal ar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1

