

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- 2HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- RAID 0/1/5/6 / 10 mevcut



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5864-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Tarama Tetik Olayı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA III ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10
eSATA	1 eSATA port
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	-
USB	4 port (2 Arka USB3.0, 2 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard İçin, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12MP / 8MP / 6MP / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb.
Kayıt Hızı	320Mbps

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Bit Hızı	Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P
Fiber Optik Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	16.7W (HDD Hariç)
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	2U, 440mm×450.1mm×95mm
Net Ağırlık	6.55KG (HDD Hariç)
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

# NVR5864-4KS2

64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

