

NVR616DR-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Maksimum 128 Kanal IP Kamera Bağlantısı
- Maksimum 400Mbps Gelen Band Genişliği
- 12MP Çözünürlük, Önizleme ve Playback
- 1 VGA + 2 HDMI
- 16 hot-swap HDDs mevcut
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 mevcut
- N+M Hot Standby mevcut
- iSCSI & Mini SAS Depolama Genişletme Alanı İçin Diğer Platformlara DAHUA SDK İle uyumlu ve sorunsuz Entegre
- Diğer IP Kameralarla Uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Sürüm 2.4 Uyumluluk
- Yedek güç kaynağı modülü benimsenmiştir.
- Ön LCD Ekran

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR616DR-128-4K Teknik Özellikleri	
Sistem		
Ana İşlemci	Intel İşlemciler	
İşletim Sistemi	LINUX	
Video ve Ses		
IP Kamera Girişi	128 kanal	
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA	
Ekran		
Arayüz	2 HDMI (3840×2160), 1 VGA	
Çözünürlük	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768	
Bölünmüş Ekran	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36	2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt	
Kayıt		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	

NVR616DR-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb.
Kayıt Oranı	256Mbps
Bit Oranı	1~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD (Video algılama: Hareket algılama, Kamera boş, Video kaybı), Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 kanal, low level effective, green terminal interface
Alarm Çıkışı	8 kanal, Alarm kontağı (1A@24VDC), NO/NC programlanabilir, green terminal interface
Playback ve Yedekleme	
Playback	Raid 5 modunda 128Mbps, tek HDD modunda 64Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
Network	
Arayüz	4 RJ-45 ports (10/100 / 1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet port
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Fiber Optik Arayüzü	2 Giga Fiber Optik Arayüzü
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
Depolama	

NVR616DR-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Dahili HDD	16 SATA III ports, 96 TB'a kadar
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (global HDD hot-spare)
Arayüz	
Ön Kapak	Hot swap, 7" inch HD LCD (1920×1080/1280×1024/1024×768)
USB	4 USB ports (3 USB2.0, 1 USB3.0)
eSATA	1 eSATA port
USB	Depolama genişletme için 1 adet Mini SAS port
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz, Yedekli
Güç Tüketimi	<51W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	531.9mm x 485mm(ekstra bölüm)x 133.2mm
Net Ağırlık	17.45kg (HDD hariç)
Kurulum	Rafa monte