

PFM809-4CH

4 Kanal Pasif HDCVI Balun

Genel Özellikler

- UTP CAT5E / 6 kablo üzerinden gerçek zamanlı aktarım.
- Pasif, güç kaynağı gerekmez.
- Female BNC konektörü
- Geçmeli vidalı terminal veya RJ45connections mevcut.



Teknik Özellikler

Model	Dahua PFM809-4CH Teknik Özellikleri
Özellikler	
İletim Sinyali	4 Kanal
İletim Mesafesi	720P: maks. 400m 1080P: maks. 220 m
Kategori Tipi	UTP CAT5E/6
Video İletim Özellikleri Ve Port	
Koaksiyel Video Konektör	BNC-M
Video Konektör	Push-terminal
Uyumlu Format	HDCVI
Çözünürlük	720P/1080P
Anti-Parazit	60db
Koruma	

PFM809-4CH

4 Kanal Pasif HDCVI Balun

ESD	1a temas deşarjı elektrik seviyesi 2 1b hava deşarjlı elektrik seviyesi 2 Per: IEC61000-4-2
Koaksiyel Kablo Konnektör	2KV (ortak kod) Per: IEC1000-4-5
UTP Kablo Konnektör	2KV (farklı kod), 4KV (ortak kod), Per: IEC1000-4-5
Empedans	
BNC Male	75 ohms
UTP Kablo	100 ohms
Fiziksel Özellikleri	
Boyutlar	180mmx83mmx32mm
Shell	Galvanizli demir
Renk	Siyah
Net Ağırlık	450g
İstikrar	
MTBF	>10000H
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 °C ~ 80 °C (-40 °F ~ + 176 °F)
Çalışma Nemi	0~95%(non-condensing)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE/FCC