

PFM900

HDCVI , Analog ve IP Test Monitörü

Genel Özellikler



- 4 "IPS ekran ve 45 tuşlu QWERTY kapaklı klavye
- Onvif protokolü ile IP yapılandırma mevcut
- HDCVI / Analog kendi kendine uyarlanabilir erişimi mevcut
- 8x dijital zoom mevcut
- Ses ve RS485 kontrolü mevcut
- TDR kablo algılama ve ağ bağlantısı testi
- Video ekran görüntüsü , Video kayıt ve oynatma
- POE / DC12V daha uzun güç kaynağı mevcut
- Çift LED el feneri

Teknik Özellikler

Dahua PFM900 Teknik Özellikleri	
Fiziksel Port	
Network Port	2*10/100/1000M RJ45 port, switch modu mevcut
İşlev Portu	2*BNC port (Video giriş ve Video çıkış), 1*RS485, 1*Ses Girişi, 1*USB, 1*Reset
IPC Test	
Protokol	ONVIF 2.4.1, RTSP, RTP
Ethernet Test	10/100 / 1000M Ethernet bağlantı testi, döngü algılama, Ethernet trafik akış monitörü, bağlantı kalitesi testi
IP Yapılandırılması	Statik IP / DHCP istemcisi / DHCP sunucusu
IPC Test	Kamera, gerçek zamanlı video, kamera yapılandırması, PTZ kontrolü, ses testi, tam ekran önizleme ve 8x dijital zoom, enstantane, kayıt video (orijinal veri akışını kaydetme)
HDCVI & Analog Test	
Format	NTSC, PAL
Çözünürlük	D1, 720P, 1080P
Sinyal Level	1Vpp
Kamera Test	Gerçek zamanlı video, PTZ kontrolü, ses testi, tam ekran önizleme ve 8x dijital zoom, enstantane, kayıt video (H.264)
HDCVI OSD	Kamera yapılandırması

PFM900

HDCVI , Analog ve IP Test Monitörü

PTZ Kontrol	
Protokol	Dahua, Pelco-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan vb. Dahil olmak üzere 30'dan fazla protokol
Baud Oranı	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Tespit	
TDR Tespiti	0 ~ 150m net kablo tespiti, çözünürlük 2m
POE Test	PD testi
	PSE testi
Network Analiz	Sniff, liste alt ağ, ping
Analog Video Jeneratör	Çeşitli test modelinin PAL / NTSC video sinyali
Kayıt Oynatma	Yerel oynatma mevcut
Sistem Özellikleri	
Ekran	4,0 inç TFT 800 * RGB * 480 (WVGA) çözünürlük, 16,7M renk, arka plan parlaklığı ayarlanabilir.
Operation Method	Güç tuşu, 12 kontrol tuşu, 45 tuşlu QWERTY kapaklı klavye
Auto Power Off	Devre dışı bırakma / 5 ~ 60 dakika
Klavye Tonu	Aktifleştirmeyi kapatma
Yükseltme	Online yükseltme mevcut
Güç	
Güç Girişi	POE orta mesafesinde POE port
POE Midspan	Giriş AC100 ~ 230V 50 ~ 60Hz, çıkış 48V / 15w
Pil	Pili, kullanıcı tarafından değiştirilebilen, 7.4V lityum-iyon polimer pili, kapasite 22.2Wh
Güç Çıkışı	POE (802.3af, 802.3at)
	DC12V 2A
Zaman	3~4 saat şarj, 10 saat çalışma süresi
Diğer	
Bellek	8GB
LED Işık	2*35lm LED ışık
Çalışma Koşulları	-10°C~+55°C
Çalışma Nemi	30%~90%
Boyutlar	190x113x37mm

PFM900

HDCVI , Analog ve IP Test Monitörü

Ağırlık	0.5Kg
---------	-------