

PTZ12240-IRB-N

2MP 40x Network IR Konumlandırma Sistemi

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x Optik Zoom
- Üçlü Akış Kodlama mevcut
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Otomatik izleme ve IVS
- 300m'ye kadar IR Mesafesi
- IP66



Teknik Özellikler

Model	Dahua PTZ12240-IRB-N Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 300.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	300m'ye (984ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	7.9mm ~ 316mm
Maksimum Açıklık	F1.6 ~ F6.1
Görüş Açısı	H: 41.5° ~ 1.1°
Optik Zoom	40x

PTZ12240-IRB-N

2MP 40x Network IR Konumlandırma Sistemi

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 45°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan:160° /s; Tilt: 60° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	1080P (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)
Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel

PTZ12240-IRB-N

2MP 40x Network IR Konumlandırma Sistemi

Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROE	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	Anlık kayıt, 128GB için NAS (Network Attached Storage), Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arabirimi	1/1
RS485	1

PTZ12240-IRB-N

2MP 40x Network IR Konumlandırma Sistemi

Alarm	7/2 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 5A (±% 25)
Güç Tüketimi	70W, 100W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyut	Φ202.7 (mm) × 390.8 (mm) × 472.2 (mm)
Net Ağırlık	10.5kg

