

SD42C212I-HC

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- 120dB true WDR, 3D DNR
- IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD42C212I-HC Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30.000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; S / B: 0.0005Lux@F1.6
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	5.3mm ~ 64mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F3.0
Görüş Açısı	H: 58.4 ° ~ 4.9 °
Optik Zoom	12x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel

SD42C212I-HC

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° Tilt: -2° ~ 90°,otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn
Önceden Ayarlanmış Hız	Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / sn
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri alma
PTZ Boşta İken	Herhangi bir komut belirtilen süre içinde varsa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
OSD Menü	Mevcut
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1

SD42C212I-HC

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

Ses Arayüzü	1 Kanal Giriş
RS485	1
Alarm	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 1.5A (\pm % 10)
Güç Tüketimi	10W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ~ 60°C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ198 (mm) x 158 (mm)
Net Ağırlık	2.3kg

