

SD6AL830V-HNI

4K 30x Lazer PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 1.7 "12Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 30fps@4K, 25/30fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 500m'ye kadar IR mesafesi
- IP67



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD6AL830V-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	3840(H) x 2160(V), 8 Megapiksel
RAM / ROM	1024M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux (IR)
S/N Oranı	56 dB'den çok
IR Mesafesi	500m'ye kadar mesafe (1640ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR Led	Lazer Modülü
Lens	
Odak Uzunluğu	6mm~180mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.8

SD6AL830V-HNI

4K 30x Lazer PTZ Network Kamera

Görüş Açısı	H: 61.2° ~ 2.1°
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut var ise Preset / Tarama / Tur / Desen'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	/ CIF (352 × 288/352 × 240) / D1 (704 × 576/704 × 480) / 720P (1280 × 720) / 480K (3840×2160) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M
Frame Oranı	Ana akış: 4K / 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)

SD6AL830V-HNI

4K 30x Lazer PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Network	
Ethernet	RJ-45 (100XBase-T / 1000Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek/Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1

SD6AL830V-HNI

4K 30x Lazer PTZ Network Kamera

RS485	1
Alarm	7/2 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W , 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240mm×357mm
Net Ağırlık	6.75 kg

SD6AL830V-HNI

4K 30x Lazer PTZ Network Kamera

