


XVR5116-HS

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264+/H.264 video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 6/12/24 kanal IP kamera girişleri, her kanal 5MP'ye kadar yükselir.
- Maks. 24/48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



Teknik Özellikler

Dahua XVR5116-HS Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	16Kanal: 1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Playback	16Kanal: 1/4/9/16

XVR5116-HS

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
Arayüz	
USB	16 Kanal:2 USB Ports (1 USB 2.0,1 USB 3.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Görüntü	
HDCVI Kamera Girişi	16 Kanal
IP Kamera Girişi	16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses girişi / çıkışı, RCA'yi tekrar kullanma
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	

XVR5116-HS

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Arayüz	16 Kanal: 1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.42, CGI uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm
Net Ağırlık	0.75kg (HDD Olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

XVR5116-HS

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

