


## XVR5416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264 + / H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 12/24/32 kanal IP kamera girişleri, her kanal yukarı
- Maks. 48/96 / 128Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

| Dahua XVR5416L Teknik Özellikleri |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Sistem</b>                     |  |
| Ana İşlemci                       | Gömülü İşlemci   |
| İşletim Sistemi                   | Gömülü LINUX   |
| <b>Ekran</b>                      |  |
| Arayüz                            | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV  |
| Çözünürlük                        | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768   |
| Bölünmüş Ekran                    | 1/4/8/9/16/25  |
| OSD                               | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt                       |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b>    |  |
| Tetikleyen Olaylar                | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama                    | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı                      |
| Alarm Girişi                      | 8/16/16  |
| Alarm Çıkışı                      | 6  |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>      |  |
| Playback                          | 1/4/9/16   |

## XVR5416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Arama Modu                 | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) Akıllı Arama   |
| Playback Fonksiyonu        | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu             | USB Aygıtı / Network   |
| <b>Depolama</b>            |  |
| Dahili HDD                 | 4 SATA Ports, her disk için 8 TB'a kadar kapasite  |
| eSATA                      | 1 Port   |
| <b>Arayüz</b>              |  |
| USB                        | 3 USB Ports (1 USB 2.0 , 2 USB 3.0)  |
| RS232                      | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port  |
| RS485                      | PTZ Kontrolü için, 1 port  |
| RS422                      | PTZ Kontrolü için, 1 port  |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.                                |
| <b>Ses ve Görüntü</b>      |  |
| HDCVI Kamera Girişi        | 16 Kanal   |
| IP Kamera Girişi           | 16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar  |
| Ses Giriş / Çıkış          | 4/1, BNC   |
| İki Yönlü Konuşma          | 1 Mikrofon Girişi, 1 Mikro Çıkışı, BNC   |
| <b>Kayıt</b>               |  |
| Sıkıştırma                 | H.264 + / H.264  |
| Çözünürlük                 | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF   |
| Frame Oranı                | Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps)<br>1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)                                    |
| Bit Hızı                   | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps  |
| Kayıt Modu                 | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur  |
| Kayıt Aralığı              | 1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn   |

## XVR5416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

| <b>Network</b>          |  |
|-------------------------|--|
| Arayüz                  | 1 RJ-45 Port (1000M)   |
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)  |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı  |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android  |
| ONVIF                   | ONVIF 2.42 CGI uyumlu  |
| <b>Güç</b>              |  |
| Güç Kaynağı             | AC100V-240V, 50 / 60Hz   |
| Güç Tüketimi            | <30W (HDD olmadan)   |
| <b>Çevre Koşulları</b>  |  |
| Çalışma Koşulları       | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH  |
| Dayanıklılık Koşulları  | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH  |
| <b>Kasa</b>             |  |
| Boyutlar                | 1,5U, 440mm x 417mm x 76mm   |
| Net Ağırlık             | 6kg (HDD olmadan)  |
| Kurulum                 | Masaüstü kurulum / Rack-mounted  |
| <b>Sertifikalar</b>     |  |
| Sertifikalar            | FCC: Bölüm 15, Bölüm B: 2015<br>CE: EN 55032: 2015 (Sınıf B), EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013<br>UL: EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013 |

# XVR5416L

## 16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1.5U Dijital Video Kaydedici

