

XVR5816S

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 2U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264 + / H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 12/24/32 kanal IP kamera girişleri, her kanal 5 MP'ye kadar
- Maks. 48/96 / 128Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı video Sistemi



Teknik Özellikler

| Dahua XVR5816S Teknik Özellikleri | |
|-----------------------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ekran | |
| Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı |
| Alarm Girişi | 8/16/16 |
| Alarm Çıkışı | 6 |
| Playback ve Yedekleme | |
| Playback | 1/4/9/16 |

XVR5816S

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 2U Dijital Video Kaydedici

| | |
|----------------------------|--|
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) Akıllı Arama |
| Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 8 SATA Ports, her disk için 8 TB'a kadar kapasite |
| eSATA | 1 Port |
| Arayüz | |
| USB | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
| RS422 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. |
| Ses ve Görüntü | |
| HDCVI Kamera Girişi | 16 Kanal |
| IP Kamera Girişi | 16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar |
| Ses Giriş / Çıkış | 8/16/16 Ses Girişi, 1 Ses Çıkışı, BNC |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Mikrofon Girişi, 1 Mikro Çıkışı, BNC |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
| Çözünürlük | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Frame Oranı | Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps) |
| Bit Hızı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |

XVR5816S

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 2U Dijital Video Kaydedici

| Network | |
|-------------------------|--|
| Arayüz | 2 RJ-45 Port (1000M) |
| Network Fonksiyonu | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.42, CGI Uyumlu |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC100V-240V, 50 / 60Hz |
| Güç Tüketimi | <35W (HDD olmadan) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Kasa | |
| Boyutlar | 2U, 440mm x 455mm x 95mm |
| Net Ağırlık | 6.5kg (HDD olmadan) |
| Kurulum | Masaüstü kurulum / Rack-mounted |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15, Bölüm B: 2015 CE: EN 55032: 2015 (Sınıf B), EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 UL: EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013 |

XVR5816S

16 Kanal Penta-brid 1080P Lite 2U Dijital Video Kaydedici

