

IPC-HFW1220MP-S-I2

2MP HD Network IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.264, H.264H, H.264B, MJPEG codec, çift kod çözücü mevcut
- Maks. 25/30fps@2M(1920x1080)
- ROI mevcut
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, HLC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.6mm sabit lens (6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'leri Uzunluğu 30m (6mm sabit lens 50m'ye kadar)
- Micro SD bellek, IP67, PoE

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s
Minimum Aydınlatma	0.08Lux/F1.6(Renkli), 0.10Lux/F1.6 (Siyah&Beyaz),0Lux/F1.6(IR)
S / N Oranı	56dB'dan fazla
Kamera Özellikleri	
IR LED'leri Sayısı	2 adet
Maks. IR LED'leri Uzunluğu	30m'ye kadar 3.6mm lens (6mm lens, 50m'ye kadar)
Gece / Gündüz	Otomatik(ICR)/Renkli/B/W
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC /DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel

IPC-HFW1220MP-S-I2

2MP HD Network IR Bullet Kamera

Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzaklığı	3.6mm (6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	3.6mm H:87° V: 46.4° D:103.8° 6mm H:53° V: 29.7° D:61°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board-in Type
Video	
Sıkıştırma	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352× 288/352×240)
Maks. Frame Oranı	1920×1080 @ 25/30fps 1280×960 @ 25/30fps 1280 x 720 @ 25/30fps 704×576 @ 25/ 704×480 @ 30fps 352×288 @ 25/ 352×240 @30fps
Bit Oranı	H.264: 5Kbps~8Mbps MJPEG:12Kbps~2Mbps
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,I Pv4/v6,QoS,UPnP,NTP
ONVIF	ONVIF, CGI
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks. 128GB
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)

IPC-HFW1220MP-S-I2**2MP HD Network IR Bullet Kamera**

Güç Tüketimi	Maks. 6.2W
Çalışma Ortamı	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C,% 95 RH'den az
Koruma Sertifikası	IP67
Boyutlar	Φ194mm×96mm×89mm
Net Ağırlık	0.64Kg (paket ile 0.78kg)

