

IPC-HFW2831T-ZAS-S2

8MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 8MP, 1 / 2.7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 15 fps'de maks. 8MP (3840 × 2160) çıkış sağlar ve 25/30 fps'de 2688 × 1520'yi destekler.
- H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı , ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 60 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Rotasyon modu, WDR, 3D DNR HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim , yerel alarm, voltaj algılama, anormal ses
- Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. destekler. 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / POE güç desteği
- IP67 koruması

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW2831T-ZAS-S2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "8Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1 / 100.000 sn
Min. Aydınlatma	0.008 Lux@F1.5
IR Mesafesi	60 m (196,85 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	4

IPC-HFW2831T-ZAS-S2

8MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	φ14
Odak Uzaklığı	2,7 mm - 13,5 mm
Maks. Alan Sayısı Açıklığı	F1.5
Görüş Alanı	Pan: 113°-31° Tilt: 58°-17° Diagonal: 138°-36°
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,8 m - 0,8 m (2,62 ft - 2,62 ft)
Akıllı Fonksiyonlar	
Genel IVS Analitiği	Tripwire; izinsiz giriş
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana akış: 3840 × 2160 (1 fps - 15 fps) 2688 × 1520 (1 fps - 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps - 25 fps) 704 × 480 (1 fps - 30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 milyon (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR

IPC-HFW2831T-ZAS-S2

8MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps - 8192 Kbps H.265: 12 Kb / sn - 8192 Kb / sn
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 alan
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
ONVIF	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Kullanıcı / Barındırıcı	20
Edge Depolama	Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	


IPC-HFW2831T-ZAS-S2

8MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Port	
Ses Girişi	1 kanal (RAC port)
Ses Çıkışı	1 kanal (RAC port)
Alarm Girişi	1 kanal Giriş: 5mA 5V DC
Alarm Çıkışı	1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<9,9 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH'den az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	Metal
Boyutlar	244,1 mm × Φ90,4 mm
Net Ağırlık	0,88 kg

IPC-HFW2831T-ZAS-S2

8MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera



Pole Mount	Junction Mount
PFA130-E+PFA152-E	PFA130-E
